



MTC06-2516

Velocidad
Según diferentes materiales
300 - 1800 mm/s



Especificaciones Técnicas

Área de corte efectiva	2500x1600 mm.
Espesor del corte	≤ 50mm (según diferentes materiales)
Herramientas estándar	Herramienta oscilatoria de alta velocidad, herramienta de corte universal, herramienta semicortadora.
Sistema de posicionamiento	CCD automático, cursor.
Herramientas opcionales	Bolígrafo, V-cut, rueda de hendido, juego de herramientas de fresado, herramienta de corte de espuma de 50 mm.
Método de fijación	Absorción por vacío
Método de alimentación	Importadora de alimentación automática (se puede cortar en longitud ilimitada).
Material de corte	Todo tipo de cartón corrugado, PVC, tablero nido de abeja, acrílico, KT board, tablero de aluminio y plástico, tablero de caucho, espuma gruesa, adhesivo, película reflejante, papel, etc.
Sistema de transmisión	Servomotor de alta gama, guías lineales de importación. Rodamientos.
Sistema de archivos	Compatible con hpgl/plt/dxf, etc.
Precisión de repetición	≤ 0,01 mm resolución de software 0,025
Características de trabajo	Se puede conectar a cualquier software CAD, el diseño asistido por computadora y el corte se pueden realizar al mismo tiempo.
Dimensiones de la máquina	3900x2585x1350 mm.
Temperatura	0° - 35°, humedad 35%-80%
Electricidad	CA 380v/220v±10%50hz

*Las imágenes, características y especificaciones son ilustrativos y pueden variar o cambiar sin previo aviso.